


Комплект хардуерен комплект с
радар за захранване на камерата
Z40 в режим на паркиране

Ръководство за потребителя

1 ВЪНШЕН ВИД


- Радарен модул



Ръководство за индикатори:

Когато бъде открит обект в режим на наблюдение на паркирането, светлинният индикатор мига в червено. *

Закриващ кабел
OBD



Определен модул за понижаване

Резервен трижилен
проводник



2 СПЕЦИФИКАЦИИ

Име на продукта: Модел: Hardwire kit &

Модел на радарния модул: DC001

Входни данни:


Изход: 12V-2A:

5V-2.4A


Сканирайте и гледайте видеото за инсталиране



Стъпка 1: Включете конектора Type-C на захранващия кабел на OBD в порта Type-C на радарния модул.



Стъпка 2: Свържете другия край на OBD захранващия кабел към OBD порта на автомобила.



Забележка: Горната снимка е с амо за справка, моля, вижте действителното местоположение OBD порт.

Слъпка3: Ако по време на инсталацията възникнат проблеми със съвместимостта, можете да използвате резервен трижилен проводник за захранване. След това свържете проводниците A и B



свържете останалите три клемки към кутията с предпазители в автомобила. Можете да сканирате QR кода по-долу за подробности.

Слъпка4: Включете конектора Type-C на радарния модул в порта Type-C на видеорегистратора.

Слъпка5: Залепете електростатичния стикер върху препоръчителната област, както е показано на снимката по-долу. Отстранете защитното фолио от радара и го залепете със залепващата страна към предното стъкло близо до камерата (уверете се, че индикаторът на радарния модул е обърнат към предното стъкло).



Забележка: Горната снимка е с амота с правка, моля, обърнете се към действителното състояние.

4 Мерки за безопасност

- Не поставяйте радара зад огледалото за обратно виждане. Тъй като прегледът в огледалото за обратно виждане може да повлияе на работата на радара.
- Стойността по подразбиране на защитата от ниско напрежение е 12V. Ако напрежението на акумулатора на автомобила е по-ниско от зададената стойност, защитата при изключване на захранването се активира, за да се гарантира, че акумулаторът на автомобила няма да загуби мощност по време на наблюдение на паркинг.

- Понижаващата линия захранва от 12V до 5V и има въведен високоскоростен чип за откриване на напрежение, за да осигури по-стабилно изходно напрежение.

Захранващият кабел на OBD е съвместим с AMO с камерата за управление DDPAI.

- OBD захранващият кабел черпи енергия само от OBD порта и не компрометира безопасността на автомобила.
- Използвайте и съхранявайте захранващия кабел на OBD в определения температурен диапазон (работната температура: -20 °C до 70 °C, температура на съхранение: -30 °C до 85 °C).

DDPai Technology Co.,
Ltd Уебсайт:

www.ddpai.com Имейл:

feedback@ddpai.com


Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
република
www.sunnysoft.cz

Hardwire kit & Radar Module

1 APPEARANCE


- Radar Module



Indicator Guide:

When an object is detected in parking monitoring mode, the indicator will flash red.

- OBD Power Cable



2 SPECIFICATIONS

Product Name: Hardwire kit & Radar Module

Model: DC001

Input: 12V=2A


Output: 5V=2.4A

3 INSTALLATION


Scan to Watch the Installation Video



Step 1: Plug the Type-C connector of the OBD power cable into the Type-C port of the radar module.



Step 2: Connect the other end of the OBD power cable to the OBD port of the vehicle.



Note:


The figure above is for reference only, please refer to the actual OBD port location.

Step 3: If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and B, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Step 4: Plug the Type-C connector of the radar module into the Type-C port of the Dash Cam.

Step 5: Attach the electrostatic sticker to the recommended area as shown in the figure below. Remove the protective film from the radar, attach the adhesive side to the windshield close to the Dash Cam (make sure the indicator of the radar module is facing the windshield).



Note:

The figure above is for reference only, please refer to the actual situation.

4 Precautions

- Do not place the radar behind the rearview mirror. Because rearview mirror obstruction may affect radar performance.
- The default low-voltage protection value is 12V. When the car battery voltage is lower than the set value, the power-off protection will be activated to ensure that the car battery does not lose power during parking monitoring.
- The step-down line supplies power from 12V to 5V and has a built-in high-precision voltage detection chip to output a more stable voltage.
- The OBD power cable is ONLY compatible with DDPAI Dash Cam.
- The OBD power cable only obtains power from the OBD port and will not cause safety hazards to the car.
- Please use and store the OBD power cable within the specified temperature range (Working temperature: -20°C to 70°C, storage temperature: -30°C to 85°C).

DDPAI Technology Co., Ltd
Website: www.ddpai.com
Email: feedback@ddpai.com