

Bezdrátová sluchátka i7-MINI TWS

Pokyny k obsluze

Funkce	Podrobný popis funkce	Stav LED
Spustit	Ve vypnutém stavu stiskněte funkční tlačítko na 3 s, při zapnutí se rozsvítí současně modré a červené světlo.	Hlasové zpráva
Vypnout	V pohotovostním nebo pracovním režimu stiskněte a podržte funkční tlačítko po dobu 5 s a při vypnutí se rozsvítí světlo červeně.	Hlasové zpráva
Režim spárování	Když je náhlavní souprava zapnutá, po kliknutí na kteroukoli funkční klávesu sluchátek se provede automatické spárování.	Přechází do stavu spárování
Připojení nového zařízení	Spustíte v Bluetooth v zařízení vyhledávání a najdete model, který chcete spárovat.	Indikátor sluchátek bude modře blikat
Přepínání hlasu	V pohotovostním režimu stiskněte funkční tlačítko na 3 s, červené a modré světlo se rozsvítí současně a poté stiskněte a podržte po dobu asi 3 s, aby se přepnutí dokončilo.	
Přehrávání / Pauza	Při přehrávání hudby pozastavíte přehrávání klepnutím na funkční tlačítko.	Ve stavu pauzy pokračujte v přehrávání klepnutím na funkční tlačítko.
Přijetí / ukončení hovoru	Hovor přijmete jedním klepnutím na funkční tlačítko.	Číslo volajícího
Opakovat vytáčení	V připojeném stavu poklepejte na funkční klávesu.	
Hovor	Modré světlo bliká.	
Hlasitost +		Modré světlo bliká
Hlasitost –		Modré světlo bliká
Přepnout skladbu	Dlouze stiskněte funkční tlačítko na 2 s.	Hlasová zpráva

Specifikace softwarových funkcí

1. Specifikace produktu

(1) Parametry mikrofonu

Jednotka mikrofonu	Ø 4 × 1,5 mm
Směrovost	Všesměrový
SPL (Sound Pressure Level)	-42 ± 3 dB
Impedance	≤ 1,2 kΩ
Frekvenční šířka pásma	20 Hz až 20 kHz
Pracovní napětí	2,2 V až 4,2 V

(2) Parametry reproduktorů

Rozměry	Ø 10 mm
Impedance	32 Ω
SPL (Sound Pressure Level)	100 dB ± 3 dB / 6 mW / 1 cm při 1 kHz
Jmenovitý výkon	Nominální 6 mW, maximální 8 mW
Frekvence	200 Hz ± 20 % při 0,3 V

(3) Ostatní

Kapacita lithiové baterie	50 mAh
Doba hovoru	2,5 hodiny
Doba přehrávání	2 hodiny
Pohotovostní doba	5 hodin
Doba nabíjení	1 hodina
Nabíječka	konektor micro USB, 5 V a 1,4 A

2. Stručný popis režimu

Verze bezdrátu	V 5.0 + BR + EDR + BLE
Profil	a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\gatt\rfcomm\sdp\l2cap profil
Radiofrekvence	Class II (-6 dBm až +4 dBm)
Rozsah přenosu	2,402 GHz až 2,480 GHz
Citlivost příjmu	92 dBm
Dosah	10 m
Pokud se připojujete k zařízení s verzí nižší než 2.0, zadejte	0000
Jméno při spárování	Mini-2