

VODĚODOLNÁ NABÍJEČKA S MONITOREM NAPĚTÍ NA ŘÍDÍTKA USB + USB-C a RYCHLONABÍJENÍ QUICKCHARGE 3.0



Uživatelský manuál

Před prvním použitím, si prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál.
Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

Specifikace

Název: Square Type-C+USB Fast Charge+

Vstupní napětí: DC12 V-24 V

Instalace: na řídítka, přichycení šroubem

Monitorování: 6-30 V

Materiál: ABS materiál odolný vůči vysokým/nízkým teplotám a ohni

Výstupní napětí: USB: 5 V-3,4 A; 9 V-2,5 A; 12 V-2 A

Typ-C: 5 V-3,4 A; 9 V-3 A; 12 V-2,5 A

Příslušenství: Napáječ s kabely, objímka na řídítka (držák), úchytka na rovnou plochu (držák), spojka SAE, protiskluzový pásek na tyč, 3x šroub
Použití: k napájení mobilního telefonu, tabletu, iPadu, navigace nebo GPS
Použití na motocyklu, v automobilu, ATV, SUV, lodích a jiných prostředcích s DC12 V-24 V.

Funkce zařízení: ochranné funkce, vstupní přepětí, vstupní podpětí, výstupní nadproud, výstupní přepětí, výstupní podpětí, ochrana proti zkratu, ochrana proti zpětnému připojení, vnitřní ochrana čipu proti vysoké teplotě.

Výhody zařízení: USB+PD rychle nabíjecí port s rychlonabíjecím protokolem: DCP (Apple a BC1,2), Qualcomm QC2,0/QC3,0, Huawei rychlonabíjecí protokol FCP a vyšší napětí SCP, Samsung rychlonabíjení, AFC (max 12 V), MTK PE+1,1 a MTK PE+2,0 (je nutné aby mobilní telefon podporovalo funkci rychlonabíjení).

Instalace na řídítka



1. Odtrhněte ochrannou vrstvu protiskluzného pásu.

2. Nainstalujte pásek do vnitřní části držáku zařízení.



3. Nainstalujte držák na rukojeť.

4. Utáhněte držák šroubem.



5. Umístěte tělo zařízení do držáku.




6. Poté je zařízení připraveno k použití.

Instalace na rovnou plochu



1. Vložte úchyt na spodní část zařízení.

2. Zafixujte úchyt šroubem.



3. Zařízení s úchytem otočte a poté zajistěte dvěma šrouby.



A. ABS materiál pro ochranu zařízení

B. Digitální displej voltmetru

C. USB: 5V-3,4 A; 9 V-2,5 A; 12 V-2 A; Typ-C: 5 V-3,4 A; 9 V-3 A; 12 V-2,5 A
USB+PD rychlo nabíjecí port s rychlonabíjecím protokolem: DCP (Apple a BC1,2), Qualcomm QC2,0/QC3,0, Huawei rychlonabíjecí protokol FCP a vyšší napětí SCP, Samsung rychlonabíjení, AFC (max 12 V), MTK PE+1,1 a MTK PE+2,0 (je nutné, aby mobilní telefon podporovalo funkci rychlo nabíjení).

D. Nezávislé tlačítko. Před použitím, tlačítko zapněte.

E. Plastová, vodotěsná krytka

F. Šroub k zafixování na řídítka

G. Držák na řídítka (1,9-2,1 cm)

Propojení



Délka kabelu: hlavní: 98 cm; délka prodloužení: 19 cm

1. Červený kabel spojte s + pólem napájení.
2. Černý kabel spojte s – pólem napájení.

Metody

Metoda 1: Přímou zapojte SAE rozhraní k vozidlu. Pokud nelze použít, použijte metodu 2.



Metoda 2: Pokud je SAE opačné k rozhraní vozidla, použijte prosím adaptér.



Metoda 3: Pokud chcete zapojit k baterii, zapojte prodlužovací kabel. Červený kabel spojte s + pólem napájení. Černý kabel spojte s – pólem napájení.



Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz