


Hardware Kit sada s radarem pro napájení kamery Z40 v parkovacím režimu

Uživatelská příručka

1 VZHLED


- Radarový modul



Průvodce indikátory:

Pokud je v režimu sledování parkování detekován objekt, bliká kontrolka červeně.

- Napájecí kabel OBD



2 SPECIFIKACE

Název produktu: Model: Hardwire kit &
Radar Module Model: DC001

Vstupní údaje:

Výstup: 12V= 2A:


5V= 2,4A

3 INSTALACE


Naskenujte a podívejte se na instalační video



Krok 1: Zapojte konektor typu C napájecího kabelu OBD do portu typu C radarového modulu.



Krok 2: Připojte druhý konec napájecího kabelu OBD k portu OBD vozidla.



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečné umístění portu OBD.


Krok 3: Pokud se během instalace vyskytnou problémy s kompatibilitou, můžete k napájení použít náhradní třížilový vodič. Připojte vodiče A a B a poté



připojte zbývající tři svorky k pojistkové skříňce ve vozidle. Pro podrobnosti můžete naskenovat níže uvedený QR kód.

Krok 4: Zapojte konektor Type-C radarového modulu do portu Type-C palubní kamery.

Krok 5: Nalepte elektrostatickou nálepku na doporučenou oblast, jak je znázorněno na obrázku níže. Odstraňte ochrannou fólii z radaru a nalepte ji samolepicí stranou na čelní sklo v blízkosti palubní kamery (ujistěte se, že indikátor radarového modulu směřuje k čelnímu sklu).



Poznámka: Výše uvedený obrázek je pouze orientační, podívejte se na skutečný stav.

4 Bezpečnostní opatření

- Neumísťujte radar za zpětné zrcátko. Protože překážka ve zpětném zrcátku může ovlivnit výkon radaru.
- Výchozí hodnota ochrany proti nízkému napětí je 12 V. Pokud je napětí autobaterie nižší než nastavená hodnota, aktivuje se ochrana proti vypnutí, aby se zajistilo, že autobaterie během sledování parkování neztratí energii.

- Snižovací linka napájí z 12 V na 5 V a má vestavěný vysoce přesný čip pro detekci napětí, který zajišťuje stabilnější výstupní napětí.
- Napájecí kabel OBD je kompatibilní POUZE s palubní kamerou DDPAI.
- Napájecí kabel OBD získává energii pouze z portu OBD a neohrožuje bezpečnost vozidla.
- Napájecí kabel OBD používejte a skladujte v uvedeném teplotním rozsahu (pracovní teplota: -20 °C až 70 °C, skladovací teplota: -30 °C až 85 °C).

DDPAI Technology

Co., Ltd Webové

stránky:

www.ddpai.com E-

mail:

feedback@ddpai.com

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9


Česká republika

www.sunnysoft.cz

Hardwire kit & Radar Module

1 APPEARANCE


- Radar Module



Indicator Guide:

When an object is detected in parking monitoring mode, the indicator will flash red.

- OBD Power Cable



2 SPECIFICATIONS

Product Name: Hardwire kit & Radar Module

Model: DC001

Input: 12V=2A


Output: 5V=2.4A

3 INSTALLATION


Scan to Watch the Installation Video



Step 1: Plug the Type-C connector of the OBD power cable into the Type-C port of the radar module.



Step 2: Connect the other end of the OBD power cable to the OBD port of the vehicle.



Note:


The figure above is for reference only, please refer to the actual OBD port location.

Step 3: If there are compatibility issues during the installation process, you can use a spare 3-lead wire to draw power. Connect A and B, and then connect the other three terminals to the fuse box in the car. You can scan the QR code below for details.



Step 4: Plug the Type-C connector of the radar module into the Type-C port of the Dash Cam.

Step 5: Attach the electrostatic sticker to the recommended area as shown in the figure below. Remove the protective film from the radar, attach the adhesive side to the windshield close to the Dash Cam (make sure the indicator of the radar module is facing the windshield).



Note:

The figure above is for reference only, please refer to the actual situation.

4 Precautions

- Do not place the radar behind the rearview mirror. Because rearview mirror obstruction may affect radar performance.
- The default low-voltage protection value is 12V. When the car battery voltage is lower than the set value, the power-off protection will be activated to ensure that the car battery does not lose power during parking monitoring.
- The step-down line supplies power from 12V to 5V and has a built-in high-precision voltage detection chip to output a more stable voltage.
- The OBD power cable is ONLY compatible with DDPAI Dash Cam.
- The OBD power cable only obtains power from the OBD port and will not cause safety hazards to the car.
- Please use and store the OBD power cable within the specified temperature range (Working temperature: -20°C to 70°C, storage temperature: -30°C to 85°C).

DDPAI Technology Co., Ltd
Website: www.ddpai.com
Email: feedback@ddpai.com