



Chytrá Domácnost

KX-HN6010FX Home Safety Starter Kit

HUB (KX-HNB600)	Barva		Bílá
	Frekvenční rozsah		DECT: 1.88 GHz až 1.90 GHz/Wi-Fi: 2,412 GHz až 2,472 GHz
	Standard bezdrátové sítě		Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
	Kódování		WPA2-PSK (TKIP / AES), WPA-PSK (TKIP / AES), WEP (128 / 64 bit)
	Slot SD karty pro nahrávání videa		Ano (microSD Max2GB / microSDHC Max32GB)
	Indikace stavu		LED (Červená / Žlutá / Zelená)
	Hlasitost tónu upozornění		6setp + Výp
	Lze připevnit na zeď		Ano
	Operační podmínky		0 °C – 40 °C/relativní vlhkost vzduchu 20 % – 80 % (suchý)
	Tlačítko nastavení	Tlačítko párování jedním stiskem (Mikrotelefon, Kamera, Jiné zařízení)	Ano
		Tlačítko Nastavení sítě Wi-Fi	Ano
	Maximální počet zařízení	Bezdrátové sluchátko	Až 6 mikrotelefonů/*Model č. KX-HNH100
		Kamera	Až 4 kamery/*Model č. KX-HNC200/ KX-HNC600
		Jiné zařízení (Snímač / Vnitřní siréna / Chytrá zástrčka / atd.)	Až 50 zařízení/*Snímač: Model č. KX-HNS101/ KX-HNS102/ KX-HNS103/ KX-HNS104/Chytrá zástrčka: Model č. KX-HNA101/Vnitřní siréna: Model č. KX-HNS105/Přístupová klávesnice: Model č. KX-HNK101/Klíčenka dálkového ovládání: Model č. KX-HNK102/Záložní baterie: Model č. KX-HNP100
		Mobilní zařízení (Smartphone / Tablet / atd.)	Až 8 zařízení/*K Hubu lze registrovat 8 mobilních zařízení, ale jen první 4 mohou používat funkci telefonu.
	Funkce telefonu	Funkce pevné linky	Ano
		Smartphone Connect	Ano
		Záznamník	Ano

		Blokování volání	Ano
	Nahrávací čas	Pro vnitřní/venkovní kameru (* je vyžadována vnitřní/venkovní kamera)	2 GB karta: 15 hodin/4 GB karta: 30 hodin/8 GB karta: 60 hodin/16 GB karta: 120 hodin/32 GB karta: 240 hodin/*Pro živé nahrávání a nahrávání pomocí funkce Chytrého ovládání./*Všechny časy jsou přibližné./*Maximální doba kontinuálního nahrávání je 15 minut.
	Upozornění na detekci snímače	Přes volání pevné linky	Ano
		Přes aplikaci Systému domácí sítě	Ano
		Alarm HUBu	Ano
		Digitální bezdrátový mikrotelefon (Alarm / Ohlášení)	Ano / Ano(Jazyk podpory: Angličtina)/*Vyžaduje volitelný Digitální bezdrátový mikrotelefon.
	Spotřeba energie	Pohotovostní režim	Přibl. 4,0 W
		Maximum	Přibl. 4,5 W
	Rozměry / Hmotnost	Rozměry (V × Š × H)	Přibl. 42 mm × 130 mm × 130 mm
		Hmotnost	Přibližně 220 g
Snímač oken/dveří (KX-HNS101)	Barva		Bílá
	Frekvenční škála		DECT: 1.88 GHz až 1.90 GHz
	Indikace stavu		LED (Červená/Zelená)
	Tlačítko nastavení		Tlačítko Párování jedním stiskem
	Zdroj energie		Lithiová baterie CR2 (1 x 3.0V, 850mAh)
	Životnost baterie		AŽ 2 roky/○* Pokud se dveře/okno otevřou a zavřou 10x denně v prostředí s teplotou 25 °C a při použití baterie 3.0V, 850mAh. Životnost baterie se liší podle kapacity použité baterie.
	Operační podmínky		-10 °C až 40 °C
	Rozměry / Hmotnost	Rozměry Jednotky snímače (V × Š × H)	Přibl. 102 mm × 31 mm × 22 mm
		Rozměry Magnetické jednotky (V × Š × H)	Přibl. 37 mm × 14 mm × 14 mm
		Hmotnost Jednotky snímače	Přibl. 39 g/* Bez baterie.
Hmotnost Magnetické jednotky		Přibl. 8 g	

Snímač pohybu (KX-HNS102)	Barva		Bílá
	Frekvenční škála		DECT: 1.88 GHz až 1.90 GHz
	Způsob detekce senzoru		Pyroelektrický infračervený snímač (snímač teploty)
	Dosah detekce snímače teploty		Horizontální: přibl. $\pm 45^\circ$ /Vertikální: přibl. $\pm 10^\circ$ /Vzdálenost: /přibl. 5 m (Pokud je spínač citlivosti v pozici "HIGH" (VYSOKÁ))/přibl. 2.5 m (Pokud je spínač citlivosti v pozici "LOW" (NÍZKÁ))/* Pokud je okolní teplota přibližně 25 °C.
	Spínač volby citlivosti snímače		Ano (Vysoká / Nízká)
	Indikace stavu		LED (Červená/Zelená)
	Tlačítko nastavení		Tlačítko Párování jedním stiskem
	Zdroj energie		AA (LR6) Alkalická baterie (2 x 1.5V)
	Životnost baterie		Až 1 rok/* Pokud dojde k detekci pohybu 50x denně a okolní teplota je přibližně 25 °C.
	Nástěnný telefonní přístroj		Ano
	Operační podmínky		0 °C – 40 °C
	Rozměry / Hmotnost	Rozměry (V × Š × H)	Přibl. 72 mm × 73 mm × 39 mm *1/Přibl. 72 mm × 73 mm × 61 mm *2/*1 S nasazeným zadním krytem./*2 S připojeným adaptérem pro montáž na zeď.
		Hmotnost	Přibl. 70 g *1 *3/Přibl. 77 g *2 *3/*1 S nasazeným zadním krytem./*2 S připojeným adaptérem pro montáž na zeď./*3 Bez baterií.

Copyright © 2016 Panasonic Marketing Europe GmbH – organizační složka Česká republika Všechna práva vyhrazena