

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Uživatelský manuál

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Bezpečnostní pokyny

- Přístroj nabíjete pouze kabelem Type-C 5V/2A — nepoužívejte rychlonabíjení.
- Nevystavujte přístroj vodě ani extrémním teplotám (nad 70 °C).
- Při práci s pneumatikami vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla.
- Nepřetěžujte senzory nad max. tlak 50 PSI (3,4 bar).
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepokoušejte se přístroj sami opravovat — kontaktujte prodejce.

2. Popis produktu

Konnwei TK100 je profesionální Bluetooth programátor a aktivátor TPMS senzorů tlaku v pneumatikách s frekvencemi 315 MHz a 433 MHz. Přístroj spolupracuje s bezplatnou aplikací TPMS LINK (iOS + Android) přes Bluetooth 5.2, která stahuje data vozidel z cloudu a bezdrátově nahrává protokol do nových TPMS senzorů. Naprogramovaný senzor plně nahradí originální OEM senzor vozidla.

3. Funkce

1. Aktivace TPMS senzorů — probudí a přečte 99 % OEM senzorů.
2. Programování senzorů — nahraje protokol vozidla do nového Konnwei senzoru.
3. TPMS Relearn — spáruje nové senzory s řídicí jednotkou vozidla.
4. OBD Relearn — zapíše ID senzorů do ECU přes OBD II přípojku.
5. Čtení dat — zobrazí tlak v pneumatikách, teplotu, ID senzoru a stav baterie.
6. Bezplatné aktualizace — přístroj se aktualizuje přes aplikaci TPMS LINK.

4. Aplikace TPMS LINK

1. Stáhněte aplikaci TPMS LINK (App Store nebo Google Play) — zdarma.
2. Zapněte Bluetooth v telefonu a otevřete aplikaci.
3. Stiskněte tlačítko na přístroji TK100 pro párování.
4. V aplikaci vyberte značku, model a rok vozidla.
5. Vyberte požadovanou funkci (aktivace, programování, relearn, OBD).
6. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.

5. Technické parametry

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Obsah balení (sada TK100-1set)

- 1× přístroj Konnwei TK100 (programátor)
- 4× Konnwei TK100-senzor (univerzální TPMS senzor 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn dongle (TPMS OBD)
- 1× kabel USB-C
- 1× uživatelský manuál
- 1× barevná krabice

7. Zákonné informace

Na tento produkt se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců od data zakoupení.

Výrobce: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Produkt splňuje požadavky příslušných evropských směrnic a je označen CE a WEEE.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Používateľský manuál

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Bezpečnostné pokyny

- Prístroj nabíjajte iba káblom Type-C 5V/2A — nepoužívajte rýchlonabíjanie.
- Nevystavujte prístroj vode ani extrémnym teplotám (nad 70 °C).
- Pri práci s pneumatikami dodržiavajte bezpečnostné pokyny výrobcu vozidla.
- Sensory nepreťažujte nad max. tlak 50 PSI (3,4 bar).
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nepokoušajte sa prístroj sami opravovať — kontaktujte predajcu.

2. Popis produktu

Konnwei TK100 je profesionálny Bluetooth programátor a aktivátor TPMS senzorov tlaku v pneumatikách s frekvenciami 315 MHz a 433 MHz. Prístroj spolupracuje s bezplatnou aplikáciou TPMS LINK (iOS + Android) cez Bluetooth 5.2, ktorá sťahuje dáta vozidiel z cloudu a bezdrôtovo nahrá protokol do nových TPMS senzorov. Naprogramovaný senzor plne nahradí originálny OEM senzor vozidla.

3. Funkcie

1. Aktivácia TPMS senzorov — prebudí a prečíta 99 % OEM senzorov.
2. Programovanie senzorov — nahrá protokol vozidla do nového Konnwei senzora.
3. TPMS Relearn — spáruje nové senzory s riadiacou jednotkou vozidla.
4. OBD Relearn — zapíše ID senzorov do ECU cez OBD II konektor.
5. Čítanie dát — zobrazí tlak v pneumatikách, teplotu, ID senzora a stav batérie.
6. Bezplatné aktualizácie — prístroj sa aktualizuje cez aplikáciu TPMS LINK.

4. Aplikácia TPMS LINK

1. Stiahnite aplikáciu TPMS LINK (App Store alebo Google Play) — zadarmo.
2. Zapnite Bluetooth v telefóne a otvorte aplikáciu.
3. Stlačte tlačidlo na prístroji TK100 pre párovanie.
4. V aplikácii vyberte značku, model a rok vozidla.
5. Vyberte požadovanú funkciu (aktivácia, programovanie, relearn, OBD).
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke aplikácie.

5. Technické parametre

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Obsah balenia (sada TK100-1set)

- 1× přístroj Konnwei TK100 (programátor)
- 4× Konnwei TK100-senzor (univerzálny TPMS senzor 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn dongle (TPMS OBD)
- 1× kábel USB-C
- 1× uživatelský manuál
- 1× farebná krabica

7. Záonné informácie

Na tento produkt sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia.

Výrobca: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Produkt spĺňa požiadavky príslušných európskych smerníc a je označený CE a WEEE.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Benutzerhandbuch

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Sicherheitshinweise

- Gerät nur mit Type-C 5V/2A-Kabel laden — kein Schnellladen.
- Gerät nicht Wasser oder extremen Temperaturen (über 70 °C) aussetzen.
- Bei Arbeiten an Reifen stets die Sicherheitshinweise des Fahrzeugherstellers beachten.
- Sensoren nicht über den max. Druck von 50 PSI (3,4 bar) belasten.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Gerät nicht selbst reparieren — wenden Sie sich an den Händler.

2. Produktbeschreibung

Das Konnwei TK100 ist ein professionelles Bluetooth-Programmier- und Aktivierungsgerät für TPMS-Reifendrucksensoren mit 315 MHz und 433 MHz. Das Gerät arbeitet mit der kostenlosen App TPMS LINK (iOS + Android) über Bluetooth 5.2. Die App lädt Fahrzeugdaten aus der Cloud und überträgt das Protokoll drahtlos auf neue TPMS-Sensoren. Der programmierte Sensor ersetzt vollständig den originalen OEM-Sensor.

3. Funktionen

1. TPMS-Sensoraktivierung — weckt und liest 99 % der OEM-Sensoren.
2. Sensorprogrammierung — überträgt Fahrzeugprotokoll auf neuen Konnwei-Sensor.
3. TPMS Relearn — koppelt neue Sensoren mit der Steuereinheit des Fahrzeugs.
4. OBD Relearn — schreibt Sensor-IDs über OBD II in die ECU.
5. Datenlesen — zeigt Reifendruck, Temperatur, Sensor-ID und Batteriestatus.
6. Kostenlose Updates — Gerät aktualisiert sich über die TPMS LINK-App.

4. App TPMS LINK

1. App TPMS LINK (App Store oder Google Play) herunterladen — kostenlos.
2. Bluetooth am Telefon aktivieren und App öffnen.
3. Taste am TK100-Gerät drücken, um zu koppeln.
4. In der App Marke, Modell und Baujahr des Fahrzeugs auswählen.
5. Gewünschte Funktion wählen (Aktivierung, Programmierung, Relearn, OBD).
6. Den Anweisungen auf dem App-Bildschirm folgen.

5. Technische Daten

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Lieferumfang (Set TK100-1set)

- 1× Konnwei TK100 Gerät (Programmiergerät)
- 4× Konnwei TK100-sensor (universeller TPMS-Sensor 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn Dongle (TPMS OBD)
- 1× USB-C Kabel
- 1× Benutzerhandbuch
- 1× Farbkarton

7. Rechtliche Informationen

Für dieses Produkt gilt eine gesetzliche Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum.

Hersteller: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und ist mit CE und WEEE gekennzeichnet.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Instrukcja obsługi

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Zasady bezpieczeństwa

- Ładuj urządzenie wyłącznie kablem Type-C 5V/2A — nie używaj szybkiego ładowania.
- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wodą ani na wysoką temperaturę (powyżej 70 °C).
- Podczas pracy z oponami przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu.
- Nie przeciążaj czujników powyżej ciśnienia 50 PSI (3,4 bar).
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia — skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Opis produktu

Konnwei TK100 to profesjonalny programator i aktywator Bluetooth czujników TPMS ciśnienia w oponach na częstotliwości 315 MHz i 433 MHz. Urządzenie współpracuje z darmową aplikacją TPMS LINK (iOS + Android) przez Bluetooth 5.2, która pobiera dane pojazdów z chmury i bezprzewodowo ładuje protokół do nowych czujników TPMS. Zaprogramowany czujnik w pełni zastępuje oryginalny czujnik OEM pojazdu.

3. Funkcje

1. Aktywacja czujników TPMS — budzi i odczytuje 99 % czujników OEM.
2. Programowanie czujników — wgrywa protokół pojazdu do nowego czujnika Konnwei.
3. TPMS Relearn — paruje nowe czujniki z modułem sterującym pojazdu.
4. OBD Relearn — zapisuje ID czujników do ECU przez złącze OBD II.
5. Odczyt danych — wyświetla ciśnienie opon, temperaturę, ID czujnika i poziom baterii.
6. Bezpłatne aktualizacje — urządzenie aktualizuje się przez aplikację TPMS LINK.

4. Aplikacja TPMS LINK

1. Pobierz aplikację TPMS LINK (App Store lub Google Play) — bezpłatnie.
2. Włącz Bluetooth w telefonie i otwórz aplikację.
3. Naciśnij przycisk na urządzeniu TK100, aby sparować.
4. W aplikacji wybierz markę, model i rocznik pojazdu.
5. Wybierz zadaną funkcję (aktywacja, programowanie, relearn, OBD).
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie aplikacji.

5. Dane techniczne

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Zawartosc opakowania (zestaw TK100-1set)

- 1× Urządzenie Konnwei TK100 (programator)
- 4× Konnwei TK100-sensor (uniwersalny czujnik TPMS 315/433 MHz)
- 1× Dongle OBD Relearn (TPMS OBD)
- 1× Kabel USB-C
- 1× Instrukcja obsługi
- 1× Kolorowe opakowanie

7. Informacje prawne

Na ten produkt obowiązuje ustawowa gwarancja 24 miesięcy od daty zakupu.

Producent: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i jest oznaczony CE i WEEE.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× szenzor + OBD

Felhasználói kézikönyv

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Biztonsági útmutató

- A készüléket kizárólag Type-C 5V/2A kábellel töltsé — ne használjon gyorsöltést.
- Ne tegye ki a készüléket víznek vagy extrém hőmérsékletnek (70 °C felett).
- Gumik szerelése közben tartsa be a jármű gyártójának biztonsági előírásait.
- Ne terhelje túl a szenzorokat max. 50 PSI (3,4 bar) fölé.
- Gyermekektől elzárva tartandó.
- Ne próbálja meg magát megjavítani a készüléket — forduljon a forgalmazóhoz.

2. Termékleírás

A Konnwei TK100 professzionális Bluetooth TPMS nyomásérzékelő programozó és aktivátor 315 MHz és 433 MHz frekvencián. A készülék a TPMS LINK ingyenes alkalmazással (iOS + Android) működik együtt Bluetooth 5.2-n keresztül, amely felhőből tölt le adatokat, majd vezeték nélkül programozza be a protokollt az új TPMS érzékelőkbe. A beprogramozott érzékelő teljes mértékben helyettesíti az eredeti OEM érzékelőt.

3. Funkciók

1. TPMS-érzékelők aktiválása — az OEM-érzékelők 99%-át felébreszti és beolvassa.
2. Érzékelők programozása — a járműprotokollt betölti az új Konnwei érzékelőbe.
3. TPMS Relearn — az új érzékelőket párosítja a jármű vezérlőegységével.
4. OBD Relearn — az érzékelők azonosítóit OBD II csatlakozón keresztül írja be az ECU-ba.
5. Adatleolvasás — megjeleníti a gumiabroncsnyomást, hőmérsékletet, érzékelő-azonosítót és akkumulátorállapotot.
6. Ingyenes frissítések — a készülék a TPMS LINK alkalmazáson keresztül frissíthető.

4. TPMS LINK alkalmazás

1. Töltsé le a TPMS LINK alkalmazást (App Store vagy Google Play) — ingyenes.
2. Kapcsolja be a Bluetoothot a telefonon, és nyissa meg az alkalmazást.
3. Nyomja meg a TK100 gombját a párosításhoz.
4. Az alkalmazásban válassza ki a jármű márkáját, modelljét és évjáratát.
5. Válassza ki a kívánt funkciót (aktiválás, programozás, relearn, OBD).
6. Kövesse az alkalmazás képernyőn megjelenő útmutatásait.

5. Műszaki adatok

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Csomagolás tartalma (TK100-1set szett)

- 1× Konnwei TK100 készülék (programozó)
- 4× Konnwei TK100-sensor (univerzális TPMS érzékelő 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn dongle (TPMS OBD)
- 1× USB-C kábel
- 1× Felhasználói kézikönyv
- 1× Színes doboz

7. Jogi tájékoztatás

Erre a termékre 24 hónapos törvényes garancia vonatkozik a vásárlás napjától.

Gyártó: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

A termék megfelel a vonatkozó európai irányelvek követelményeinek, és CE és WEEE jelöléssel van ellátva.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Manual de utilizare

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Instructiuni de siguranta

- Incarcati dispozitivul doar cu cablul Type-C 5V/2A — nu folositi incarcare rapida.
- Nu expuneti dispozitivul la apa sau temperaturi extreme (peste 70 °C).
- La lucrul cu anvelope, respectati instructiunile de siguranta ale producatorului vehiculului.
- Nu supraincarcati senzorii peste presiunea maxima de 50 PSI (3,4 bar).
- Pastrati departe de copii.
- Nu incercati sa reparati singur dispozitivul — contactati distribuitorul.

2. Descrierea produsului

Konnwei TK100 este un programator si activator Bluetooth profesional pentru senzori TPMS de presiune a anvelopelor, la frecventele 315 MHz si 433 MHz. Dispozitivul functioneaza cu aplicatia gratuita TPMS LINK (iOS + Android) prin Bluetooth 5.2, care descarca date despre vehicul din cloud si transmite fara fir protocolul catre noii senzori TPMS. Senzorul programat inlocuieste complet senzorul OEM original.

3. Functii

1. Activare senzori TPMS — trezeste si citeste 99 % din senzorii OEM.
2. Programare senzori — incarca protocolul vehiculului in noul senzor Konnwei.
3. TPMS Relearn — asociaza noii senzori cu unitatea de control a vehiculului.
4. OBD Relearn — scrie ID-urile senzorilor in ECU prin conectorul OBD II.
5. Citire date — afiseaza presiunea anvelopelor, temperatura, ID senzor si starea bateriei.
6. Actualizari gratuite — dispozitivul se actualizeaza prin aplicatia TPMS LINK.

4. Aplicatia TPMS LINK

1. Descarcati aplicatia TPMS LINK (App Store sau Google Play) — gratuit.
2. Activati Bluetooth-ul pe telefon si deschideti aplicatia.
3. Apasati butonul de pe dispozitivul TK100 pentru asociere.
4. In aplicatie, selectati marca, modelul si anul vehiculului.
5. Selectati functia dorita (activare, programare, relearn, OBD).
6. Urmati instructiunile de pe ecranul aplicatiei.

5. Date tehnice

Model	Konnwei TK100 set
SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Continutul ambalajului (set TK100-1set)

- 1× Dispozitiv Konnwei TK100 (programator)
- 4× Konnwei TK100-senzor (senzor TPMS universal 315/433 MHz)
- 1× Dongle OBD Relearn (TPMS OBD)
- 1× Cablu USB-C
- 1× Manual de utilizare
- 1× Cutie colorata

7. Informatii legale

Acest produs beneficiaza de garantie legala de 24 de luni de la data cumpararii.

Producator: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Produsul respecta cerintele directivelor europene aplicabile si este marcat CE si WEEE.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Ръководство за потребителя

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Инструкции за безопасност

- Зареждайте устройството само с Туре-С 5V/2A кабел — не използвайте бързо зареждане.
- Не излагайте устройството на вода или екстремни температури (над 70 °C).
- При работа с гуми спазвайте инструкциите за безопасност на производителя на превозното средство.
- Не претоварвайте сензорите над макс. 50 PSI (3,4 бар).
- Съхранявайте далеч от деца.
- Не се опитвайте сами да поправяте устройството — свържете се с продавача.

2. Описание на продукта

Konnwei TK100 е професионален Bluetooth програматор и активатор за TPMS сензори за налягане на гумите на 315 MHz и 433 MHz. Устройството работи с безплатното приложение TPMS LINK (iOS + Android) през Bluetooth 5.2. Програмираният сензор напълно заменя оригиналния OEM сензор на превозното средство.

3. Функции

1. Активиране на TPMS сензори — прочита 99 % от OEM сензорите.
2. Програмиране — зарежда протокола на превозното средство в новия Konnwei сензор.
3. TPMS Relearn — свързва новите сензори с ECU на превозното средство.
4. OBD Relearn — записва ID на сензорите в ECU чрез OBD II конектор.
5. Четене на данни — налягане, температура, ID и състояние на батерията.
6. Безплатни актуализации чрез TPMS LINK.

4. Приложение TPMS LINK

1. Изтеглете TPMS LINK (App Store или Google Play) — безплатно.
2. Включете Bluetooth и отворете приложението.
3. Натиснете бутона на TK100 за свързване.
4. Изберете марка, модел и година на автомобила.
5. Изберете желаната функция.
6. Следвайте инструкциите на екрана.

5. Технически данни

Model	Konnwei TK100 set
-------	-------------------

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Съдържание на опаковката (TK100-1set комплект)

- 1× устройство Konnwei TK100 (програмастор)
- 4× Konnwei TK100-sensor (универсален TPMS сензор 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn донгл (TPMS OBD)
- 1× USB-C кабел
- 1× Ръководство за потребителя
- 1× Цветна кутия

7. Правна информация

За този продукт се прилага законова гаранция от 24 месеца от датата на покупка.

Производител: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Продуктът отговаря на изискванията на приложимите европейски директиви и е означен с CE и WEEE.

Konnwei TK100 — sada TPMS programátor + 4× senzor + OBD

Uporabniški priročnik

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Brand	KONNWEI

SUNNYSOFT



KONNWEI TK100



TPMS OBD Relearn

1. Varnostna navodila

- Polnite napravo samo s kablom Type-C 5V/2A — ne uporabljajte hitrega polnjenja.
- Ne izpostavljajte naprave vodi ali ekstremnim temperaturam (nad 70 °C).
- Pri delu z gumami upoštevajte varnostna navodila proizvajalca vozila.
- Ne prekoračite max. tlaka 50 PSI (3,4 bar) za senzorje.
- Hranite izven dosega otrok.
- Ne poskušajte sami popraviti naprave — obrnite se na prodajalca.

2. Opis izdelka

Konnwei TK100 je profesionalni Bluetooth programator in aktivator TPMS senzorjev za tlak v pnevmatikah pri frekvencah 315 MHz in 433 MHz. Naprava deluje z brezplačno aplikacijo TPMS LINK (iOS + Android) prek Bluetooth 5.2, ki prenaša protokol vozila na nove TPMS senzorje. Programirani senzor v celoti nadomesti originalni OEM senzor vozila.

3. Funkcije

1. Aktivacija TPMS senzorjev — prebudi in prebere 99 % OEM senzorjev.
2. Programiranje senzorjev — naloži protokol vozila v nov Konnwei senzor.
3. TPMS Relearn — poveže nove senzorje s krmilno enoto vozila.
4. OBD Relearn — zapiše ID senzorjev v ECU prek OBD II priključka.
5. Branje podatkov — prikazuje tlak v pnevmatikah, temperaturo, ID senzorja in stanje baterije.
6. Brezplačne posodobitve — naprava se posodablja prek aplikacije TPMS LINK.

4. Aplikacija TPMS LINK

1. Prenesite aplikacijo TPMS LINK (App Store ali Google Play) — brezplačno.
2. Vklopite Bluetooth na telefonu in odprite aplikacijo.
3. Pritisnite gumb na napravi TK100 za seznanitev.
4. V aplikaciji izberite znamko, model in letnik vozila.
5. Izberite zeleno funkcijo (aktivacija, programiranje, relearn, OBD).
6. Sledite navodilom na zaslonu aplikacije.

5. Tehnični podatki

Model	Konnwei TK100 set
--------------	-------------------

SKU	TK100-1set
EAN	601527069107
Frekvence / Frequency	315 MHz / 433 MHz
Bluetooth	Bluetooth 5.2 (iOS + Android)
Baterie přístroje / Device battery	1500 mAh Li-Ion (vestavěná)
Nabíjení / Charging	5V / 2A Type-C (bez rychlonabíjení)
Rozměry přístroje / Programmer size	110 × 70 × 23 mm
Hmotnost přístroje / Programmer weight	156 g
Max. tlak senzoru / Max. sensor pressure	max. 50 PSI (3,4 bar)
Přesnost měření / Accuracy	cca ±3 % (tlak) / ±1 °C (teplota)
Počet senzorů v sadě / Sensors in set	4 ks (univerzální 315/433 MHz)
Teplotní rozsah / Temperature range	-20 °C až +70 °C (přístroj), -40 °C až +125 °C (senzor)

6. Vseбина embalaže (set TK100-1set)

- 1× naprava Konnwei TK100 (programator)
- 4× Konnwei TK100-senzor (univerzální senzor TPMS 315/433 MHz)
- 1× OBD Relearn dongle (TPMS OBD)
- 1× kabel USB-C
- 1× uporabniški priročnik
- 1× barvna škatla

7. Pravne informacije

Za ta izdelek velja zakonsko jamstvo 24 mesecev od datuma nakupa.

Proizvajalec: Jiawei Hengxin (HK) Technology Co., Limited (KONNWEI), Guangdong, China

Izdelek izpolnjuje zahteve veljavnih evropskih direktiv in je označen z CE in WEEE.